



0036
20

Gutta Werke GmbH
Bahnhofstrasse 51-57
D-77746 Schutterwald
Tel.: 0049(0)781 609-0
Fax: 0049(0)781 609-30
e-mail: info@gutta.com
www.gutta.com

Pultvordach PT/ET; PT/L; PT/XL; PT/G; PT/GR; PT/LED; PT Secco; PT/LD; Aktionsvordach

DoP No.: S/7600/0405
DIN EN 1090-1:2009+A1:2011

Diverse Abmessungen

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Geometrische Toleranzen: | Pass EN 1090-3 |
| Schweißeignung: | EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 Pass EN 1011-4 und EN 1999-1-1 |
| Bruchzähigkeit: | NPD |
| Feuerwiderstand: | NPD |
| Brandverhalten: | Class A1 |
| Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: | NPD |
| Ermüdungsfestigkeit: | NPD |
| Freisetzung von Cadmium: | NPD |
| Freisetzung von radioaktiver Strahlung: | NPD |
| Dauerhaftigkeit unbeschichtet: | NPD |
| Bemessung: | NPD |
| Herstellung: | EXC 1 CS-034/2006 und EN 1090-3 |