



Produktseite

Wippsäge GWS 700 HM-2

Art.-Nr.: 01718

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für einen komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Netzspannung: | 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzklasse: | I |
| Betriebsart: | S6/40% |
| Schutzart (IP): | 54 |
| Motorleistung (P1): | 5,2 kW |
| Motordrehzahl: | 1420 1/min |
| Sägeblattbremse: | elektronisch |
| Sägeblatttyp: | HM |
| Anzahl der Zähne: | 42 Stk. |
| Schnittleistung: | 250 mm |
| Wippenbreite: | 750 mm |
| Sägeblattdrehzahl: | 1420 min-1 |
| Durchmesser des Sägeblattes: | 700 mm |
| Sägeblattstärke: | 4,2 mm |
| Sägeblattbohrung: | 30 mm |
| Lärmwertangabe LWA: | 115 dB |

| | |
|----------------|------------------------|
| Maße LxBxH: | 1.350 x 800 x 1.155 mm |
| Nettogewicht: | 121 kg |
| Bruttogewicht: | 121,5 kg |



VE 1



L 1.350 x B 800 x H 1.155 mm

GTIN-Code

4015671017185