



brennenstuhl®



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

| | | |
|---|--|--|
| DE Sicherheitsinformationen | HU Biztonsági információk | LT Saugos informacija |
| EN Safety information | RU Информация о безопасности | LV Drošības informācija |
| FR Informations sur la sécurité | TR Güvenlik bilgileri | HR Sigurnosne informacije |
| NL Veiligheidsinformatie | FI Turvallisuustiedot | RO Informații privind siguranța |
| IT Informazioni sulla sicurezza | GR Πληροφορίες για την ασφάλεια | BG Информация за безопасност |
| SE Säkerhetsinformation | PT Informações de segurança | DK Oplysninger om sikkerhed |
| ES Información de seguridad | EE Ohutusalaane teave | NO Sikkerhetsinformasjon |
| PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa | SK Bezpečnostné informácie | UA Інформація з техніки безпеки |
| CZ Bezpečnostní informace | SI Varnostne informacije | AR معلومات السلامة |

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5

4624

Art. 1 16990 0

MAX 3680W 230V~/16A



4 007123 630172

service@brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



0459911
Made in Germany
VL Y315 IP44 DE

Art. 1 16990 0
0528104 4624
MAX 3680W 230V~/16A
VL Y315 IP44 DE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44



service@brennenstuhl.com

brennenstuhl®

25 m

N05

N05



049673/219

BREmaxx®
Für den kurzfristigen Einsatz außen
Ölbeständig, abriebfest,
einsetzbar bis -35 °C.

 **Spritzwassergeschützt**
Protected against splash water

BREmaxx®
For temporary outside use
Oil-resistant, abrasion-resistant,
for use down to -35 °C.