



| | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------|----------|
| technische Daten | Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung | | |
| | Material | Edelstahl | | |
| | Einbaubreite | 60 cm | | |
| | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | — | — |
| | Drucktasten / Elektronik Tasten / Touch Control | 5 Stück | — | — |
| | Umluftbetrieb | ja | | |
| | Abluftbetrieb * | ja | | |
| | jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 43,7 kWh/Jahr | | |
| | Energieeffizienzklasse | B | | |
| | Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 19,0 | | |
| | Fluiddynamische Effizienzklasse | C | | |
| | Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 80 | | |
| | Beleuchtungseffizienzklasse | A | | |
| | Fettabscheidegrad | 37,0 | | |
| | Klasse für den Fettabscheidegrad | G | | |
| | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | 190 m³/h | | 350 m³/h |
| | Maximaler Luftstrom Q _{max} | - | | |
| | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 54 dB | / | 66 dB |
| | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | | | |
| | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀) | 0,00 Watt | | |
| | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s) | - | | |
| | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L) | 2 Watt | | |
| | Anschlußwert | 112 Watt | | |
| | Beleuchtungssystem | LED | | |
| | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1 Watt | | |
| | Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | | |
| Ausstattung | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 1 x AH02 | Aluminium | ja |
| | Display | nein | | |
| | Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40 - 73 cm | | |
| | Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 112,50 cm | | |
| | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1 x CO4 | | |
| | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja | | |
| | Abluftschlauch | ja | | |
| | Kohlefilter | optional | | |
| | Befestigungsmaterial | ja | | |
| | Umluftweiche - optional erhältlich | nein | | |
| Logistik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 82,50~112,50 x 59,60 x 33,20 | | |
| | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 50,00 x 65,00 x 38,50 | | |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 9,40 Kg | / | 12,00 Kg |
| | Service Operatec / Umtausch | — | / | 2 Jahre |
| | Artikelnummer | 50369 | | |
| | EAN Nummer | 4030608503692 | | |
| | Containermenge | 576 Stück | | |
| UVP | 399,00 € | | | |
| * Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø) | | | | |