

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr: 07-13-013



- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | Produkttyp: | Schalungsstein aus Normalbeton
nach DIN EN 15435:2008-10 |
| 2 | Produkt-Typen-Nr.: | 10062; 11747; 10633; 30206 |
| 3 | Verwendungszweck: | In Mauern, Wänden, Stützen und Trennwänden |
| 4 | Kontaktdaten Hersteller: | Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH

Anderter Str. 99C
30559 Hannover |
| 5 | Kontaktdaten Bevollmächtigter: | Nicht relevant |
| 6 | System(e) der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 4 |
| 7 | Norm | |
| 7.1 | Harmonisierte Norm: | DIN EN 15435:2008-10 |
| 7.2 | Notifizierten Stelle(n): | Nicht relevant |
| 7.3 | Europäisches Bewertungsdokument: | Nicht relevant |
| 8 | Notifizierte Stelle | |
| 8.1 | Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: | Nicht relevant |
| 8.2 | Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: | Nicht relevant |
| 9 | Erklärte Leistung des Bauprodukts nach DIN EN 15435:2008-10: | |

Wesentliche Merkmale	Leistung / Anforderung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Bauliche Durchbildung (dxlxh mm)	Lusit 240/496/248 Lusit 300/496/248 Lusit 365/496/248	DIN EN 15435
Fläche der Stegaussparungen, mind [cm ²]	112,1	
Trockenrohddichte, max.	2300 kg/m ³	
Brandverhalten	A1	
Feuchtebedingte Formänderung	npd	
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd	
Schallschutz	npd	
Zugfestigkeit	siehe Bemessungsspezifikation	
Biegezugfestigkeit der Aussenschale	MW ≥ 3,81 N/mm ² EW ≥ 2,94 N/mm ²	

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 10 | Rechtsverbindlichkeit: | <p>10.1 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.</p> <p>10.2 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> |
|----|------------------------|---|

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:


Roland Walpuski
 Geschäftsführer

Hannover, 27.02.2020