



LED-SMD/COB Tropfenform 3W (25W) 220-240V E27 245lm 180° 2700K









Artikelnummer:	401014
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	245 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	3 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	45x80 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412675682

Artikelnummer: **401014**

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>401014</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412675682</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>899969</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Zolltarifnummer</td><td>8539500000</td></tr> <tr><td colspan="2">Verpackung</td></tr> <tr><td>Colorbox/Barcode 1</td><td>4018412675682</td></tr> <tr><td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Colorbox/Gewicht</td><td>9,00 g</td></tr> <tr><td>Colorbox/Abmessungen</td><td>L=45 B=45 H=116 mm</td></tr> <tr><td>Tray/Barcode 1</td><td>4018412675699</td></tr> <tr><td>Tray/Inhalt (Stück)</td><td>10</td></tr> <tr><td>Tray/Gewicht</td><td>60,00 g</td></tr> <tr><td>Tray/Abmessungen</td><td>L=250 B=100 H=92 mm</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Barcode 1</td><td>4018412675705</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td><td>60</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Gewicht</td><td>260,00 g</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Abmessungen</td><td>L=322 B=270 H=207 mm</td></tr> </table>	Artikelvariante	401014	Barcode	4018412675682	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	899969	Hersteller	Müller-Licht	Zolltarifnummer	8539500000	Verpackung		Colorbox/Barcode 1	4018412675682	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	9,00 g	Colorbox/Abmessungen	L=45 B=45 H=116 mm	Tray/Barcode 1	4018412675699	Tray/Inhalt (Stück)	10	Tray/Gewicht	60,00 g	Tray/Abmessungen	L=250 B=100 H=92 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412675705	Transportkarton/Inhalt (Stück)	60	Transportkarton/Gewicht	260,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=322 B=270 H=207 mm	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,47</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>(Skala A bis G): G</td></tr> <tr><td>ERP Anwendungsbereich</td><td>Lichtquelle - Label vorhanden</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>3 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>3 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>28 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,92</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,47	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden	Gewichteter Verbrauch	3 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	3 W	Nom. Stromstärke	28 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabebeeigenschaft R9</td><td>≥50</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabebeeigenschaft Ra</td><td>≥90</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>180 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>82 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>warmwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>245 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</td><td>25 W</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabebeeigenschaft R9	≥50	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra	≥90	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Lichtausbeute Nominalwert	82 lm/W	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstrom Nominalwert	245 lm	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	25 W	Spektrumbild		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>45 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>45 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>80 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>16,00 g</td></tr> <tr><td>Austausch stromlos</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Frostung</td><td>Chemisch</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-G45</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E27</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>3 Jahre Garantiebedingungen</td></tr> <tr><td colspan="2">Umwelteigenschaften</td></tr> <tr><td>Triman-Kennzeichen</td><td></td></tr> <tr><td>WEEE-Produkt</td><td></td></tr> </table>	Produktdaten		Länge/Tiefe	45 mm	Breite	45 mm	Höhe	80 mm	Gewicht	16,00 g	Austausch stromlos	ja	Beleuchtungstechnologie	LED	Frostung	Chemisch	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	Modell (Technisch)	LED-G45	Sockel	E27	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	3 Jahre Garantiebedingungen	Umwelteigenschaften		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt	
Artikelvariante	401014																																																																																																																										
Barcode	4018412675682																																																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																																																											
EPREL-Referenznummer	899969																																																																																																																										
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																										
Zolltarifnummer	8539500000																																																																																																																										
Verpackung																																																																																																																											
Colorbox/Barcode 1	4018412675682																																																																																																																										
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																																																																																										
Colorbox/Gewicht	9,00 g																																																																																																																										
Colorbox/Abmessungen	L=45 B=45 H=116 mm																																																																																																																										
Tray/Barcode 1	4018412675699																																																																																																																										
Tray/Inhalt (Stück)	10																																																																																																																										
Tray/Gewicht	60,00 g																																																																																																																										
Tray/Abmessungen	L=250 B=100 H=92 mm																																																																																																																										
Transportkarton/Barcode 1	4018412675705																																																																																																																										
Transportkarton/Inhalt (Stück)	60																																																																																																																										
Transportkarton/Gewicht	260,00 g																																																																																																																										
Transportkarton/Abmessungen	L=322 B=270 H=207 mm																																																																																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																										
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,47																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G																																																																																																																										
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden																																																																																																																										
Gewichteter Verbrauch	3 kWh/1000h																																																																																																																										
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	3 W																																																																																																																										
Nom. Stromstärke	28 mA																																																																																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																										
Stromart	AC																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																										
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92																																																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																										
Farbtemperatur	2700 K																																																																																																																										
Farbwiedergabebeeigenschaft R9	≥50																																																																																																																										
Farbwiedergabebeeigenschaft Ra	≥90																																																																																																																										
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °																																																																																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	82 lm/W																																																																																																																										
Lichtfarbe	warmwhite																																																																																																																										
Lichtstrom Nominalwert	245 lm																																																																																																																										
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	25 W																																																																																																																										
Spektrumbild																																																																																																																											
Produktdaten																																																																																																																											
Länge/Tiefe	45 mm																																																																																																																										
Breite	45 mm																																																																																																																										
Höhe	80 mm																																																																																																																										
Gewicht	16,00 g																																																																																																																										
Austausch stromlos	ja																																																																																																																										
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																										
Frostung	Chemisch																																																																																																																										
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																																																										
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C																																																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-G45																																																																																																																										
Sockel	E27																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																										
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																										
Garantieprodukt	3 Jahre Garantiebedingungen																																																																																																																										
Umwelteigenschaften																																																																																																																											
Triman-Kennzeichen																																																																																																																											
WEEE-Produkt	