

Sensor-LED-Strahler

Spot ONE S

Sensor

EAN 4007841 058616

Art.-Nr. 058616



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



networkable via
cable



energy saving

Funktionsbeschreibung

Wandveredelung in Bestform. Schwenkbarer Sensor-LED-Wandspot ONE Sensor mit klarer Designsprache und 512 lm Lichtleistung bei 7,47 W. 90° Infrarot-Bewegungsmelder mit bis zu 10 m Reichweite. Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar. Mehrere Spots per Kabel vernetzbar. Inklusive austauschbarem GU-10-LED-Leuchtmittel.

Spot ONE S

Sensor

EAN 4007841 058616


Art.-Nr. 058616

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 175 x 97 x 98 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Variante | Sensor |
| VPE1, EAN | 4007841058616 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Anthrazit |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Wand, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung (W) | 5 - 25 W |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Unterkriechschutz | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 2 m (3 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (79 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 512 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 512 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 68,5 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Vernetzung | Ja |
| Vernetzung via | Kabel |

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

